Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

# Euroline Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprossen, Eimerhaken und Werkzeugablagetasche 2x4 Sprossen

Holzleiter mit langlebiger Holm-Stufen-Verbindung und 50 mm breiter Aufrtittfläche

Art. Nr.: E1050404

(32)

**103,65 €**

~~UVP 154,70 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Bestseller

**Gewicht:** 6.7 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Senkrechte Höhe:** 1,12 m | **Standhöhe:** 0,35 m | **Ausladung:** 0,95 m |
| **Arbeitshöhe:** 2,35 m | **Leiterlänge:** 1,20 m | **Sprossen/Stufen:** 4 |
| **Hersteller:** Euroline | **Trittform:** Sprossen | **Teilbarkeit:** 2x |
| **Material:** Holz | **Kategorie:** Stehleiter | **Begehbarkeit:** zweiseitig |
| **gpsr_manufacturer_name:** euroline GmbH Friedrich Schlichte | **gpsr_manufacturer_postalcode:** 31812 | **gpsr_manufacturer_count** Deutschland |
| **gpsr_manufacturer_housenumber:** 5 | **gpsr_manufacturer_email:** info@euroline-leitern.de | **gpsr_manufacturer_stree** Neubrunnenweg |
| **gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.euroline.leitern.de | **gpsr_manufacturer_city:** Bad Pyrmont | |

**Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprosse, Eimerhacken und Werkzeugablagetasche**

- Holme aus hochwertigen astfreien Hölzern

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Haltbare Sicherheitsverzapfung durch zylindrische Fingerzapfen
- Comfort-Breitsprossen rutschsicher geriffelt
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen.
- Stabiler und reißfester Sicherheitsspanngurt
- 50 mm breite Auftrittfläche
- wird mit Eimerhaken und Werkzeugablagetasche geliefert

| Sprossenzahl | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge in (m) | 0,93 | 1,20 | 1,47 | 1,73 | 2,00 | 2,27 |
| Arbeitshöhe in (m) | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 |
| Senkrechte Leiterhöhe in (m) | 0,87 | 1,12 | 1,37 | 1,62 | 1,88 | 2,11 |
| Ausladung in (m) | 0,77 | 0,95 | 1,12 | 1,30 | 1,47 | 1,72 |
| Untere Breite in (m) | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 |
| Artikelnummer | 1050403 | **1050404** | 1050405 | 1050406 | 1050407 | 1050408 |