

Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Aluminium Scharnieren 2x5 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

Art. Nr.: Y402310

169,50 €
~~UVP 248,71 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



HYMER

Gewicht: 5.1 kg

Senkrechte Höhe: 1,45 m

Standhöhe: 0,77 m

Arbeitshöhe: 2,77 m

Leiterlänge: 1,47 m

Sprossen/Stufen: 2x5

Trittform: Sprossen

Hersteller: Hymer

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehrbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_street:
Käferhofen

gpsr_manufacturer_postalcode:
88239

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_housenumb:
10

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.hymer-alu.de/>

gpsr_manufacturer_city:
Wangen im Allgäu

gpsr_manufacturer_name: Hymer
Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Gewicht: 5,1 kg

gpsr_manufacturer_email:
info@hymer-alu.de

Tragkraft: 150 kg

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil


- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten						
Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm (ca. mm)	60					
Länge (ca. m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (ca. m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe (ca. m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. m)	0,34/0,51	0,34/0,54	0,34/0,57	0,34/0,6	0,34/0,66	0,34/0,72
Schrittlänge (ca. m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (ca. kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Artikelnummer	402310	402312	402314	402316	402320	402324