

Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Aluminium Scharnieren 2x6 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

Art. Nr.: Y402312

208,40 €
~~UVP 305,83 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



HYMER

Gewicht: 6.1 kg

Standhöhe: 1,00 m

Leiterlänge: 1,75 m

Hersteller: Hymer

Kategorie: Stehleiter

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.hymer-alu.de/>

Gewicht: 6,1 kg

gpsr_manufacturer_name:
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Senkrechte Höhe: 1,70 m

Sprossen/Stufen: 2x6

Teilbarkeit: 2x

Begehbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_city:
Wangen im Allgäu

gpsr_manufacturer_email:
info@hymer-alu.de

gpsr_manufacturer_street:
Käferhofen

Arbeitshöhe: 3,00 m

Trittform: Sprossen

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_housenumber:
10

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_postalcode:
88239

Tragkraft: 150 kg

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil


- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten						
Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm (ca. mm)	60					
Länge (ca. m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (ca. m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe (ca. m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. m)	0,34/0,51	0,34/0,54	0,34/0,57	0,34/0,6	0,34/0,66	0,34/0,72
Schrittlänge (ca. m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (ca. kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Artikelnummer	402310	402312	402314	402316	402320	402324