

Layher 1053 Holzstehleiter nach Ö-Norm Z1501 2x10 Sprossen

Klassische Holzstehleiter für Handwerker

Art. Nr.: 1053.210

★★★★★ (3 Bewertungen)

163,15 €

~~UVP 249,07 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 17.8 kg

Standhöhe: 2,10 m	Arbeitshöhe: 4,10 m	Leiterlänge: 3,00 m
Sprossen/Stufen: 10	Trittform: Sprossen	Hersteller: Layher
Material: Holz	Kategorie: Stehleiter	Begehrbarkeit: zweiseitig
gpsr_manufacturer_name: Layher Steigtechnik GmbH	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.layher-steigtechnik.com/	gpsr_manufacturer_posta: 74363
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße	gpsr_manufacturer_city: Güglingen-Eibensbach
gpsr_manufacturer_housenumber: 56	gpsr_manufacturer_email: info@layher.com	

Die klassische Handwerkerleiter

Sie berücksichtigen die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer, bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Die Leitern gemäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese betragen 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter.

- Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch


- Mit Werkzeugtasche
- Spreizsicherung durch 2 reißfeste PolyesterGurtbänder
- Robust konstruierte
- Verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
- Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
- Holme aus massivem Rotkiefernholz
- Sprossen aus stabilem Buchenholz
- Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare HolmSprossenverbindung gegeben
- Sprossenabstand: **280 mm**

Holzstehleiter mit Breitsprossen 1059.3:

Wie Modell 1053 jedoch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen (3. und 4. Sprosse von oben je Seite) für komfortables und sicheres Stehen.

Die Holzleiter gibt es auch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen für komfortables und sichers Stehen.

Preis: auf Anfrage



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	3,85	4,10	4,30
Leiterlänge L (m)	1,05	1,30	1,60	1,90	2,15	2,45	2,70	3,00	3,30
Anzahl Sprossen	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11
Standhöhe (m)	0,30	0,55	0,80	1,05	1,30	1,60	1,85	2,10	2,30
Holmhöhe (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	70
Außenbreite unten (m)	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73

Normale Sprossen

Gewicht (kg)	6,2	7,4	9,2	10,7	12,8	14,6	16,0	17,8	23,3
Art.-Nr.	1053.203	1053.204	1053.205	1053.206	1053.207	1053.208	1053.209	1053.210	1053.211
Breite Sprossen									
Gewicht (kg)	-	8,3	9,9	11,4		15,3	-	18,5	-
Art.-Nr.		1059.304	1059.305	1059.306	-	1059.308	-	1059.310	-