

Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen Stahl verzinkt 5,60m SH

Steighöhe bis zu 19,10m

Art. Nr.: Z58357

1.226,00 €

~~UVP 2.321,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 54.5 kg



Steighöhe: 5,60 m

Hersteller: Zarges

Material: Stahl verzinkt

Kategorie: Steigleiter

gpsr_manufacturer_postalcode:
82362

gpsr_manufacturer_city: Wei

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.zarges.com/>

gpsr_manufacturer_street:
Zargesstraße

gpsr_manufacturer_email:
zarges@zarges.de

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_name:
Zarges GmbH

gpsr_manufacturer_housenu
7

Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Material	Merkmale	Einsatzbereich
Aluminium eloxiert	Robust und edel in der Optik	Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen
Aluminium blank	Kostengünstig, leicht und universell	Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich
Stahl verzinkt	Sehr robust und widerstandsfähig	Industrie und bauliche Anlagen
Edelstahl	Langlebig und beständig	Hygiene-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur

Steighöhe bis (m)	4,8	5,6	6,5	7,4	8,5	9,6	10,7	11,8	12,6	13,8	14,9	15,7
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	5,9	6,7	7,6	8,5	9,6	10,7	11,8	12,9	13,7	14,9	16	16,8
Leiternteil 1,96m	1	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	-
Leiternteil 2,80m	1	2	1	-	3	2	3	1	5	-	-	1
Leiternteil 3,64m	-	-	1	2	-	-	1	3	-	2	1	4
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	4	4	4	4	6	8	8	8	10	12	4	10
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	-	4	5	5	6	7	7	8	8	9	2	11
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	-	15	20	20	25	30	35	40	40	45	50	55
Rückenschutzbügel, versetzt	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Umstiegsplattform	584458834588148	58455883558825588157	58465883658826588165	58475883758827588174	58485883858828588185	58495883958829588196	58805887058860588507	58815887158861588518	58825887258862588526	58835887358863588538	58845887458864588549	58855887558865588557
Aluminium eloxiert	584458834588148	58455883558825588157	58465883658826588165	58475883758827588174	58485883858828588185	58495883958829588196	58805887058860588507	58815887158861588518	58825887258862588526	58835887358863588538	58845887458864588549	58855887558865588557
Aluminium natur	584458834588148	58455883558825588157	58465883658826588165	58475883758827588174	58485883858828588185	58495883958829588196	58805887058860588507	58815887158861588518	58825887258862588526	58835887358863588538	58845887458864588549	58855887558865588557
Stahl verzinkt	584458834588148	58455883558825588157	58465883658826588165	58475883758827588174	58485883858828588185	58495883958829588196	58805887058860588507	58815887158861588518	58825887258862588526	58835887358863588538	58845887458864588549	58855887558865588557
Edelstahl (V4A)	584458834588148	58455883558825588157	58465883658826588165	58475883758827588174	58485883858828588185	58495883958829588196	58805887058860588507	58815887158861588518	58825887258862588526	58835887358863588538	58845887458864588549	58855887558865588557