

MUNK Wandhalter für Schachtleitern verstellbar 165-215 mm Stahl verzinkt 1 Stück



Art. Nr.: G60021

★★★★★ (14 Bewertungen)

17,25 €

~~UVP 23,80 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 0.92 kg

Typ: Wandhalter

Hersteller: Munk

Material: Stahl verzinkt

Kategorie: Schachtleiter

gpsr_manufacturer_country: Deutschland

gpsr_manufacturer_housenumb: 23

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.steigtechnik.de/>

gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com

gpsr_manufacturer_postalcode: 89312

gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH

gpsr_manufacturer_city: Günzburg

gpsr_manufacturer_street: Rudolf-Diesel-Straße

Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.

Stückpreis !

Hinweis

Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 10-15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 16-24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich. 1 Satz = 2 Stück (1x rechts, 1x links). Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

Stahl verzinkt						
Wandabstand	150mm	150-300mm	165-215mm	200-250mm	280-330mm	360-410mm
Ausführung	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Artikelnummer	60018	60019	60021	60022	60023	60024
Edelstahl						
Wandabstand	150mm	150-300mm	165-215mm	200-250mm	280-330mm	360-410mm
Ausführung	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Artikelnummer	62018	62019	62021	62022	62023	62024
Edelstahl für GFK-Leiter						
Wandabstand	150mm	150-300mm	165-215mm	200-250mm	280-330mm	360-410mm
Ausführung	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Artikelnummer	64018	64019	64021	64022	64023	64024