

## ASC Premium- Stufenstehtleiter DT-10 2x10 Stufen mit 4,53m Arbeitshöhe

Art. Nr.: 200316

**619,39 €**  
~~UVP 1.310,44 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)


 **SOFORT LIEFERBAR**

|                              |                                  |                              |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 4,53 m   | <b>Leiterlänge:</b> 2,73 m       | <b>Sprossen/Stufen:</b> 10   |
| <b>Hersteller:</b> ASC       | <b>Trittform:</b> Stufen         | <b>Material:</b> Aluminium   |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Plattformhöhe:</b> 2,53 m |

Die ASC Premium Stufenstehtleiter vereint perfekt Qualität und Leichtigkeit. Die ASC Premium-Leitern sind mit hochwertiger Farbe beschichtet und bietet daher eine schöne, solide Erscheinung und erfüllen selbstverständlich alle niederländischen und europäischen Normen und Anforderungen. Sie sind sehr robust, stabil und dennoch leicht. Die Holme der Stehleitern sind mit einer hochwertigen Farbe beschichtet, die eine Korrosion des Aluminiums verhindert. Sie bekommen keine schmutzigen Hände durch Aluminium-Abrieb.

- Die breiten Stufen sind nicht nur geschweißt, sondern für zusätzliche Stabilität auch genietet.
- Keine lästigen Spread-Positionssperre-Krawatten
- Breite Arbeitsplattform und rutschhemmendes Profil auf den Stufen
- Robuste Leiterfüße
- mit Sicherheitsbügel (Ausgenommen DT-2, 200315)

Selbstverständlich erfüllen die Premium-Stufenstehtleitern alle Anforderungen: VGS Sicherheitsgarantie, Warenwet (niederländische Sicherheitsvorschrift), NEN 2484, EN 131.



| Modell                | DT-2*  | DT-3   | DT-4   | DT-5   | DT-6   | DT-7   | DT-8   | DT-10         |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,50   | 2,76   | 3,01   | 3,26   | 3,51   | 3,77   | 4,02   | 4,53          |
| Stufenanzahl          | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 10            |
| Ausladung (m)         | 0,59   | 0,78   | 0,96   | 1,15   | 1,34   | 1,50   | 1,71   | 2,06          |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,50   | 0,76   | 1,01   | 1,26   | 1,51   | 1,77   | 2,02   | 2,53          |
| Gewicht (kg)          | 5,0    | 8,5    | 10,0   | 12,5   | 15,0   | 16,0   | 19,0   | 24,0          |
| Art.-Nr.              | 200315 | 200309 | 200310 | 200311 | 200312 | 200313 | 200314 | <b>200316</b> |

\*=ohne Bügel