

MUNK Stufenstehleiter ML einseitig begehbar, eloxiert 3 Stufen

Handlich, ergonomisch, sicher

Art. Nr.: G11253

145,65 €
~~UVP 239,19 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 4.9 kg

Standhöhe: 0,69 m	Arbeitshöhe: 2,70 m	Sprossen/Stufen: 3
Hersteller: Munk	Trittform: Stufen	Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter	Begehbarkeit: einseitig

Handlich, schlank und mit ergonomisch geformten Leiterholmen, bestens geeignet für den täglichen Einsatz.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Stabiles 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen. Großflächige, geriffelte Standplattform für ein sicheres Arbeiten.

Mit praktischer, integrierter Ablageschale aus hochwertigem Kunststoff.

Bestell-Nr. 11227 mit 2 hochfesten Perlongurten.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

- Leicht und handlich in der Anwendung
- Ergonomisch geformter Leiterholm für ein leichtes Handling
- Zeitloses und schlichtes Design
- Schlanke Ausführung für eine platzsparende Lagerung

- Gewichtsersparnis gegenüber Standard-Industrieleitern
- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund
- Belastbar bis 150 kg
- Fertigung nach DIN EN 131
- GS-geprüft



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75
Stufenzahl	3	4	5	6	7
Gesamthöhe (m)	1,31	1,54	1,78	2,01	2,25
Plattformhöhe P (m)	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63
Untere Außenbreite	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58
Gewicht (kg)	4,9	5,8	6,8	8,1	9,1
Aluminium natur	11223	11224	11225	11226	11227
Gewicht (kg)	5,1	6,2	7,3	8,8	9,9
Aluminium eloxiert	11253	11254	11255	-	-
Gewicht (kg)	4,5	6,0	7,0	-	-