

## MUNK Stufenstehleiter ML einseitig begehbar, eloxiert 3 Stufen

Handlich, ergonomisch, sicher

Art. Nr.: G11253

**145,65 €**  
~~UVP 239,19 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 4.9 kg

|                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,69 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,70 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 3      |
| <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Stufen     | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |

Handlich, schlank und mit ergonomisch geformten Leiterholmen, bestens geeignet für den täglichen Einsatz.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Stabiles 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen. Großflächige, geriffelte Standplattform für ein sicheres Arbeiten.

Mit praktischer, integrierter Ablageschale aus hochwertigem Kunststoff.

Bestell-Nr. 11227 mit 2 hochfesten Perlongurten.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

- Leicht und handlich in der Anwendung
- Ergonomisch geformter Leiterholm für ein leichtes Handling
- Zeitloses und schlichtes Design
- Schlanke Ausführung für eine platzsparende Lagerung

- Gewichtsersparnis gegenüber Standard-Industrieleitern
- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund
- Belastbar bis 150 kg
- Fertigung nach DIN EN 131
- GS-geprüft



|                       |              |       |       |       |       |
|-----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,75         | 3,00  | 3,25  | 3,50  | 3,75  |
| Stufenzahl            | 3            | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Gesamthöhe (m)        | 1,31         | 1,54  | 1,78  | 2,01  | 2,25  |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,69         | 0,93  | 1,16  | 1,40  | 1,63  |
| Untere Außenbreite    | 0,46         | 0,49  | 0,52  | 0,55  | 0,58  |
| Gewicht (kg)          | 4,9          | 5,8   | 6,8   | 8,1   | 9,1   |
| Aluminium natur       | 11223        | 11224 | 11225 | 11226 | 11227 |
| Gewicht (kg)          | 5,1          | 6,2   | 7,3   | 8,8   | 9,9   |
| Aluminium eloxiert    | <b>11253</b> | 11254 | 11255 | -     | -     |
| Gewicht (kg)          | 4,5          | 6,0   | 7,0   | -     | -     |