

E-Mail: service@topleiter.de





Zarges gebördelte Stehleiter Meistertritt S mit großer Plattform und Ablage 3 Stufen

Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge

Art. Nr.: Z41632



UVP 686,87 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert




Gewicht: 9.5 kg

Standhöhe: 0,78 m	Arbeitshöhe: 2,80 m	Leiterlänge: 1,75
Sprossen/Stufen: 3	Trittform: Stufen	Hersteller: Zarges
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter
Begehbarkeit: einseitig	gpsr_manufacturer_city: Weilheim	gpsr_manufacturer_housenumk 7
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: zarges@zarges.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_name: Zarg GmbH</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_street: Zargesstraße</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 82362</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.zarges.com/</pre>







E-Mail: service@topleiter.de

Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte "Leichte Plattformleiter" - BG-Bau gefördert

- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 mm x 390 mm)
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg
- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung, ab 5 Stufen

Hinweis

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich














Leiterlänge L (m)	1,75	2,04	2,32	2,60	3,16	3,72	4,28
Plattformhöhe P (m)	0,78	1,06	1,32	1,58	2,07	2,59	3,11
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	5,10
untere, äußere Breite (m)	0,60	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	8	10	12
Gewicht (kg)	8,2	9,7	11,2	12,7	15,7	19,6	22,2
Bestell-Nr.	41632	41633	41634	40477	40478	40479	41635