

Zarges gebördelte Stehleiter Saferstep S eloxiert 4 Stufen

Für bequemen Stand und hohe Sicherheit

Art. Nr.: Z41374

★★★★★ (eine Bewertung)

219,40 €

~~UVP 415,55 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 7.6 kg

Standhöhe: 1,06 m	Arbeitshöhe: 3,10 m	Leiterlänge: 1,87 m
Sprossen/Stufen: 4	Trittform: Stufen	Hersteller: Zarges
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter
Begehbarkeit: einseitig	gpsr_manufacturer_street: Zargesstraße	gpsr_manufacturer_email: https://zarges@zarges.de
gpsr_manufacturer_housenumber: 7	gpsr_manufacturer_city: Weilheim	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_postalcode: 82362	gpsr_manufacturer_name: Zarges GmbH	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.zarges.com/

Für bequemen Stand und hohe Sicherheit

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Z600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief

- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Leiterlänge L (m)	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
Plattformhöhe P (m)	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
Untere äußere Breite (m)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,69
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht (kg)	6,5	7,6	9,0	9,9	11,1	12,3	15,6
Bestell-Nr.	41373	41374	41375	41376	41377	41378	41380