

## Hymer Treppenpodest mit großflächiger Plattform und 2 Rollen 0,6m Stufenbreite 2 Stufen

**HYMER**

Art. Nr.: Y68840602

**902,95 €**

~~UVP 1.347,08 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 34.4 kg

**Standhöhe:** 0,40 m

**Ausladung:** 1,02 m

**Hersteller:** Hymer

**Eigengewicht:** 34,4 kg

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
88239

**Tragkraft:** 300 kg

**Plattformbreite:** 0,6 m

**Arbeitshöhe:** 2,40 m

**Trittform:** Stufen

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Hymer-Leichtmetallbau GmbH &  
Co. KG

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.hymer-alu.de/>

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@hymer-alu.de](mailto:info@hymer-alu.de)

**Stufentiefe:** 0,25 m

**Plattformlänge:** 0,4 m

**Sprossen/Stufen:** 2

**Kategorie:** Treppenpodest

**gpsr\_manufacturer\_housenu**  
10

**gpsr\_manufacturer\_city:** War  
im Allgäu

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Käferhofen

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe
- Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung
- Auslieferung mit 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage mittels Werkzeug
- Stufentiefe 250 mm (Alu-Profilstufen)
- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm

- Podestlänge 400 mm
- Zulässige Belastung Stufen 150 kg
- Zulässige Belastung Plattform 300 kg
- Optional: Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe

#### Hinweis

Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Geländer, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**14183**



#### Technische Daten

| Stufenzahl<br>inkl. Plattform | 2               | 3        | 4        | 5        | 2        | 3        | 4        | 5        | 2 |
|-------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| Standhöhe<br>Max. (ca. m)     | 0,4             | 0,6      | 0,8      | 0,99     | 0,4      | 0,6      | 0,8      | 0,99     | 0 |
| Arbeitshöhe<br>Max. (ca. m)   | 2,4             | 2,6      | 2,8      | 2,99     | 2,4      | 2,6      | 2,8      | 2,99     | 2 |
| Plattformlänge<br>(ca. m)     | 0,4             | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0 |
| Plattformbreite<br>(ca. m)    | 0,6             | 0,6      | 0,6      | 0,6      | 0,8      | 0,8      | 0,8      | 0,8      | 1 |
| Ausladung (ca.<br>m)          | 1,02            | 1,22     | 1,42     | 1,61     | 1,02     | 1,22     | 1,42     | 1,61     | 1 |
| Gewicht (ca.<br>kg)           | 34,4            | 40,6     | 48,6     | 55,1     | 38       | 45,2     | 54,2     | 61,5     | 4 |
| Artikelnummer                 | <b>68840602</b> | 68840603 | 68840604 | 68840605 | 68840802 | 68840803 | 68840804 | 68840805 | 6 |