

# Hymer Treppenpodest mit großflächiger Plattform und 2 Rollen 0,6m Stufenbreite 3 Stufen

**HYMER**

Art. Nr.: Y68840603

**976,35 €**  
~~UVP 1.456,56 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 40.6 kg

**Standhöhe:** 0,60 m

**Ausladung:** 1,22 m

**Trittform:** Stufen

**Eigengewicht:** 40,6 kg

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:** 10

**gpsr\_manufacturer\_homepage:** <https://www.hymer-alu.de/>

**gpsr\_manufacturer\_street:** Käferhofen

**Plattformbreite:** 600 mm

**Arbeitshöhe:** 2,60 m

**Hersteller:** Hymer

**Tragkraft:** 300 kg

**gpsr\_manufacturer\_country:** Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:** 88239

**Stufentiefe:** 0,25 m

**Plattformlänge:** 400 mm

**Sparsen/Stufen:** 3

**Kategorie:** Treppenpodest

**gpsr\_manufacturer\_email:** [info@hymer-alu.de](mailto:info@hymer-alu.de)

**gpsr\_manufacturer\_city:** Wangen im Allgäu

**gpsr\_manufacturer\_name:** Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe
- Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung
- Auslieferung mit 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage mittels Werkzeug
- Stufentiefe 250 mm (Alu-Profilstufen)

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm
- Podestlänge 400 mm
- Zulässige Belastung Stufen 150 kg
- Zulässige Belastung Plattform 300 kg
- Optional: Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe

#### Hinweis

Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Geländer, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**14183**



#### Technische Daten

| Stufenzahl<br>inkl. Plattform | 2        | 3               | 4        | 5        | 2        | 3        | 4        | 5        | 2 |
|-------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| Standhöhe<br>Max. (ca. m)     | 0,4      | 0,6             | 0,8      | 0,99     | 0,4      | 0,6      | 0,8      | 0,99     | 0 |
| Arbeitshöhe<br>Max. (ca. m)   | 2,4      | 2,6             | 2,8      | 2,99     | 2,4      | 2,6      | 2,8      | 2,99     | 2 |
| Plattformlänge<br>(ca. m)     | 0,4      | 0,4             | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0 |
| Plattformbreite<br>(ca. m)    | 0,6      | 0,6             | 0,6      | 0,6      | 0,8      | 0,8      | 0,8      | 0,8      | 1 |
| Ausladung (ca.<br>m)          | 1,02     | 1,22            | 1,42     | 1,61     | 1,02     | 1,22     | 1,42     | 1,61     | 1 |
| Gewicht (ca.<br>kg)           | 34,4     | 40,6            | 48,6     | 55,1     | 38       | 45,2     | 54,2     | 61,5     | 4 |
| Artikelnummer                 | 68840602 | <b>68840603</b> | 68840604 | 68840605 | 68840802 | 68840803 | 68840804 | 68840805 | 6 |