

## MUNK Aluminium Montagetritt starr mit Handlauf 4 Stufen

Montagetritt für eine Nutzlast bis 300 kg

Art. Nr.: G50180

★★★★★ (eine Bewertung)

**447,15 €**

~~UVP 734,23 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 12.72 kg

**Plattformlänge:** 0,50 m

**Plattformbreite:** 0,30 m

**Standhöhe:** 0,80 m

**Arbeitshöhe:** 2,80 m

**Sprossen/Stufen:** 4

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Montagetritt

**Begehbarkeit:** einseitig

### Aluminium Montagetritt starr

- Besonders stabile Konstruktion
- mit Aluminium-Rechteckrohrholmen für eine Nutzlast bis 300 kg
- 200 mm tiefe Stufen, rutsicher geriffelt
- Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden
- Obere Trittfläche 510 x 300 mm
- Versand erfolgt zerlegt, leichte Montage
- Leichte Montage



|                       |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
|-----------------------|------|------|------|------|

| Stufenzahl                 | 2           | 3           | 4            | 5           |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Podesthöhe P (ca. m)       | 0,40        | 0,60        | 0,80         | 1,00        |
| Grundfläche (LxB, m)       | 0,54 x 0,56 | 0,77 x 0,60 | 1,00 x 0,63  | 1,22 x 0,67 |
| Holmhöhe (mm)              | 57          | 57          | 57           | 57          |
| ohne Handlauf              | 50172       | 50173       | 50174        | 50175       |
| Gewicht ohne Handlauf (kg) | 8,3         | 10,4        | 12,7         | 15,0        |
| mit Handlauf               | 50178       | 50179       | <b>50180</b> | 50181       |
| Gewicht mit Handlauf       | 9,1         | 11,1        | 13,4         | 15,7        |