

## Zarges Treppenpodest 45° 800mm Stufenbreite 3 Stufen

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg



Art. Nr.: Z40855525

**1.056,35 €**

~~UVP 2.000,63 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 33.7 kg

**Stufenbreite:** 800 mm

**Neigung:** 45°

**Plattformlänge:** 0,4 m

**Ausladung:** 1,07 m

**Standhöhe:** 0,6 m

**Senkrechte Höhe:** 0,6 m

**Arbeitshöhe:** 2,6 m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppe

**Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung ( für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.**

### Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

## Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

| Technische Daten                       |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neigung                                | 45°                                                                        |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 1500                                                               |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm,800mm,1000mm                                                         |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg                                                                      |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg                                                                      |
| Plattformlängen (mm)                   | 200 bis 2000                                                               |



|                     |          |                 |          |          |
|---------------------|----------|-----------------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,40     | 0,60            | 0,80     | 0,99     |
| Ausladung (m)       | 0,87     | 1,07            | 1,27     | 1,47     |
| Stufenanzahl        | 2        | 3               | 4        | 5        |
| Stufenbreite 600mm  |          |                 |          |          |
| Artikelnummer       | 40855520 | 40855521        | 40855522 | 40855523 |
| Stufenbreite 800mm  |          |                 |          |          |
| Artikelnummer       | 40855524 | <b>40855525</b> | 40855526 | 40855527 |
| Stufenbreite 1000mm |          |                 |          |          |
| Artikelnummer       | 40855528 | 40855529        | 40855530 | 40855531 |