

## ASC Telesteps Dachbodenleiter

Art. Nr.: 524-OX

**Hersteller:** ASC**Trittform:** Stufen**Teilbarkeit:** 1x**Material:** Aluminium**Kategorie:** Teleskopleiter**Begehbarkeit:** einseitig

Professional Line

Eine teleskopische Leiter sollte so einfach zu bedienen sein, wie man darauf steht. Der Arretierungsmechanismus: ganz einfach: Sie ziehen leicht an der Leiter und sie ist zur Benutzung bereit; lösen Sie die Verriegelungsstifte und schieben Sie die Leiter mit einem leichten Schub wieder zusammen.

Alle von uns gelieferten teleskopischen Leitern erfüllen mehr als die folgenden Testanforderungen:

VGS Sicherheitsgarantie Niederländische Rohstoffe NEN 2484 Europäische EN 131 Norm

### Weitere Merkmale sind:

- Nur eine kleine Luke für die Montage erforderlich
- Tiefe Sicherheitsstufen – ergonomisches und angenehmes Stehen auch über lange Zeiträume
- Linienprofile auf den Stufen zur Minimierung der Rutschgefahr
- Schmutzrillen – minimieren die Rutschgefahr – kein Schmutz zwischen Sohle und Trittfläche
- Einfaches und sicheres Entriegeln
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Fittings

- Leichte Montage
- Belastbarkeit: 150kg
- Schnell und einfach auf volle Größe zu erweitern
- Braucht weniger Platz zum Lagern



Beschreibung	Telesteps Dachbodenleiter Mini	Telesteps Dachbodenleiter Maxi
Eingezogene Leiterlänge (m)	1,0	1,0
Ausgezogene Leiterlänge L (m)	2,40	2,70
Stufenanzahl	9	10
Stufenbreite (mm)	90	90
Höhe, vom Boden bis zur Luke (m)	2,52 - 2,55	2,52 - 3,00
Min. Lukenöffnung (mm)	520 x 600 mm	520 x 920 x 1100
Breite (m)	0,47	0,49
Gewicht (kg)	13,0	15,5
Art.-Nr.	60324-101	60927-101