

## Iller Teleskopleiter Eurostars mit Dreiecksauslegern 4x5 Sprossen

auch auf unebenen Arbeitsflächen zum Beispiel Treppen einsetzbar.

Art. Nr.: K954215

★★★★★ (eine Bewertung)

**569,10 €**

~~UVP 710,43 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 18.5 kg

**Standhöhe:** 4,00 m

**Arbeitshöhe:** 6,00 m

**Leiterlänge:** 5,28 m

**Sprossen/Stufen:** 5

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Iller Leiter

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Teleskopleiter

**Begehrbarkeit:** zweiseitig

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
info@iller-leiter.de

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Hauptstr.

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
87740

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
ILLER-LEITER - Geis &  
Knoblauch GmbH & Co. KG

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Buxheim

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
9-11

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland


**Gewicht:** 17,4 kg

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.iller-leiter.de/>

Holm-Gelenkverbindung in Verpresstechnik

- Durch Anbringen von Verlängerungsschenkeln auch auf unebenen Arbeitsflächen zum Beispiel Treppen einsetzbar
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- Mit Zubehör Dreiecksausleger oder Nachrüsttraverse konform zur EN 131
- Höhenverstellbare Stehleiter
- Längenverstellbare Anlegeleiter

- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst, Größe 4x6 mit Stahl Bolzengelenk, verpresst
- Kompaktes Transportmaß



| Sprossen                                         | 4 x 4               | 4 x 5         | 4 x 6       |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Holmgröße (mm)                                   | innen 60 / außen 64 |               |             |
| Länge als Stehleiter (m)                         | 1,29 - 2,02         | 1,57 - 2,55   | 1,85 - 3,08 |
| Länge als Anlegeleiter (m)                       | 2,48 - 4,16         | 3,05 - 5,28   | 3,60 - 6,40 |
| max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)                  | 3,35                | 3,90          | 4,45        |
| max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)                | 4,95                | 6,00          | 7,10        |
| Artikelnummer                                    | 954204              | 954205        | 954206      |
| Teleskopleiter - Ausführung mit Dreieckauslegern |                     |               |             |
| Artikelnummer                                    | 954214              | <b>954215</b> | 954216      |