

## Hymer Treppenpodest mit großflächiger Plattform und 2 Rollen 0,8m Stufenbreite 5 Stufen

**HYMER**

Art. Nr.: Y68840805

**1.305,00 €**

~~UVP 1.946,84 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 61.5 kg

**Plattformlänge:** 400 mm

**Standhöhe:** 0,99 m

**Plattformbreite:** 800 mm

**Ausladung:** 1,61 m

**Arbeitshöhe:** 2,99 m

**Sprossen/Stufen:** 5

**Hersteller:** Hymer

**Trittform:** Stufen

**Kategorie:** Treppenpodest

**Tragkraft:** 300 kg

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.hymer-alu.de/>

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Hymer-Leichtmetallbau  
GmbH & Co. KG

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
88239

**gpsr\_manufacturer\_city:** Wangen  
im Allgäu

**Eigengewicht:** 61,5 kg

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Käferhofen

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
10

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@hymer-alu.de](mailto:info@hymer-alu.de)

**Stufentiefe:** 0,25 m

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe
- Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung
- Auslieferung mit 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage mittels Werkzeug
- Stufentiefe 250 mm (Alu-Profilstufen)

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm
- Podestlänge 400 mm
- Zulässige Belastung Stufen 150 kg
- Zulässige Belastung Plattform 300 kg
- Optional: Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe

#### Hinweis

Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Geländer, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**14183**

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

#### Technische Daten

| Stufenzahl<br>inkl. Plattform | 2        | 3        | 4        | 5        | 2        | 3        | 4        | 5               | 2 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---|
| Standhöhe<br>Max. (ca. m)     | 0,4      | 0,6      | 0,8      | 0,99     | 0,4      | 0,6      | 0,8      | 0,99            | 0 |
| Arbeitshöhe<br>Max. (ca. m)   | 2,4      | 2,6      | 2,8      | 2,99     | 2,4      | 2,6      | 2,8      | 2,99            | 2 |
| Plattformlänge<br>(ca. m)     | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4             | 0 |
| Plattformbreite<br>(ca. m)    | 0,6      | 0,6      | 0,6      | 0,6      | 0,8      | 0,8      | 0,8      | 0,8             | 1 |
| Ausladung (ca.<br>m)          | 1,02     | 1,22     | 1,42     | 1,61     | 1,02     | 1,22     | 1,42     | 1,61            | 1 |
| Gewicht (ca.<br>kg)           | 34,4     | 40,6     | 48,6     | 55,1     | 38       | 45,2     | 54,2     | 61,5            | 4 |
| Artikelnummer                 | 68840602 | 68840603 | 68840604 | 68840605 | 68840802 | 68840803 | 68840804 | <b>68840805</b> | 6 |