

## MUNK Treppe 45° inkl. einen Handlauf, 800mm Stufenbreite, 7 Stufen

Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm



Art. Nr.: G600267

★★★★★ (8)


**1.022,95 €**

~~UVP 1.707,65 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 34.8 kg

|                                                                                                            |                                                                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Neigung:</b> 45°                                                                                        | <b>Stufenbreite:</b> 800 mm                                                                  | <b>Podest:</b> nein                           |
| <b>Ausladung:</b> 1,71 m                                                                                   | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,46 m                                                               | <b>Sprossen/Stufen:</b> 7                     |
| <b>Trittform:</b> Stufen                                                                                   | <b>Hersteller:</b> Munk                                                                      | <b>Material:</b> Aluminium                    |
| <b>Kategorie:</b> Treppen                                                                                  | <b>BG Bau:</b> ja                                                                            | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Günzburg       |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 89312                                                                 | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@munk-group.com">info@munk-group.com</a> | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 23      |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.steigtechnik.de/">https://www.steigtechnik.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> MUNK GmbH                                                     | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rudolf-Diesel-Straße                                                      |                                                                                              |                                               |

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm

- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13 - siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4      | 5      | 6      | 7             | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     |
|-------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe m | 0,83   | 1,04   | 1,25   | 1,46          | 1,67   | 1,87   | 2,08   | 2,29   | 2,50   | 2,70   | 2,91   |
| Ausladung m       | 1,06   | 1,29   | 1,50   | 1,71          | 1,92   | 2,14   | 2,34   | 2,55   | 2,76   | 2,97   | 3,18   |
| Artikelnummern    |        |        |        |               |        |        |        |        |        |        |        |
| Stufenbreite 600  | 600244 | 600245 | 600246 | 600247        | 600248 | 600249 | 600250 | 600251 | 600252 | 600253 | 600254 |
| Stufenbreite 800  | 600264 | 600265 | 600266 | <b>600267</b> | 600268 | 600269 | 600270 | 600271 | 600272 | 600273 | 600274 |
| Stufenbreite 1000 | 600344 | 600345 | 600346 | 600347        | 600348 | 600349 | 600350 | 600351 | 600352 | 600353 | 600354 |

|                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600304 | 600305 | 600306 | 600307 | 600308 | 600309 | 600310 | 600311 | 600312 | 600313 | 600314 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|