

## MUNK Treppe mit Plattform 60° inkl. einen Handlauf, 1000mm Stufenbreite, 11 Stufen

Ausladung bis 2,83m

Art. Nr.: G600411

★★★★★ (1)


**1.895,50 €**

~~UVP 3.164,21 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 70 kg

|                              |                             |                                |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m | <b>Ausladung:</b> 2,21 m    | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,66 m |
| <b>Podest:</b> ja            | <b>Stufenbreite:</b> 100 cm | <b>Neigung:</b> 60°            |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 11   | <b>Trittform:</b> Stufen    | <b>Hersteller:</b> Munk        |
| <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Treppen   |                                |

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- **Gesamtplattformlänge: 685 mm** (letzte Stufe 225mm + Plattformlänge 460mm)
- Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Größere Plattformen sind durch Hinzufügen von Plattformverlängerung und ggf. Geländeverlängerung möglich
- Stufen- und Plattformauführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)

- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten **Fußwinkeln** zur Bodenbefestigung
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Zulässige Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich (siehe Zubehör)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11            | 12     | 13     | 14     |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe m | 0,97   | 1,21   | 1,45   | 1,69   | 1,94   | 2,18   | 2,42   | 2,66          | 2,90   | 3,15   | 3,40   |
| Ausladung m       | 1,27   | 1,40   | 1,56   | 1,69   | 1,82   | 1,95   | 2,09   | 2,22          | 2,35   | 2,49   | 2,62   |
| Artikelnummern    |        |        |        |        |        |        |        |               |        |        |        |
| Stufenbreite 600  | 600364 | 600365 | 600366 | 600367 | 600368 | 600369 | 600370 | 600371        | 600372 | 600373 | 600374 |
| Stufenbreite 800  | 600384 | 600385 | 600386 | 600387 | 600388 | 600389 | 600390 | 600391        | 600392 | 600393 | 600394 |
| Stufenbreite 1000 | 600404 | 600405 | 600406 | 600407 | 600408 | 600409 | 600410 | <b>600411</b> | 600412 | 600413 | 600414 |

|                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600584 | 600585 | 600586 | 600587 | 600588 | 600589 | 600590 | 600591 | 600592 | 600593 | 600594 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|