

## Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 1000mm Stufenbreite 7 Stufen

Individuell angepasste Plattformlängen

Art. Nr.: Z40255806

**3.128,40 €**

~~UVP 5.974,75 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 127.9 kg



|                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Neigung:</b> 45°            | <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m | <b>Ausladung:</b> 2,24 m       |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,50 m | <b>Stufenbreite:</b> 1000 mm | <b>Sprossen/Stufen:</b> 7      |
| <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Hersteller:</b> Zarges    | <b>Material:</b> Aluminium     |
| <b>Kategorie:</b> Podesttreppe | <b>Teilbarkeit:</b> 1x       | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |

### Perfekter, ergonomischer und sicherer Stand auf großer Plattform mit mobilen Einsatzmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer

- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem
- Hoher Vormontagegrad

Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14 122

| <b>Technische Daten</b>                |  |
|--|--|
| Neigung                                | 45°  |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4510   |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm, 800mm, 1000mm   |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg  |
| Plattformlänge                         | 200 bis 3000mm   |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg  |



|                      | 45°      | Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer<br>Plattformlänge 600 mm |          |          |          |          |          |          |
|----------------------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m)  | 1,07     | 1,50  | 1,93     | 2,36     | 2,79     | 3,22     | 3,65     | 4,08     |
| Ausladung (m)        | 1,81     | 2,24  | 2,67     | 3,10     | 3,53     | 3,96     | 4,39     | 4,82     |
| Stufenanzahl         | 5        | 7   | 9        | 11       | 13       | 15       | 17       | 19       |
| Stufenbreite 600mm   |          |   |          |          |          |          |          |          |
| Fahrwerksbreite (mm) | 1020     | 1020  | 1020     | 1020     | 1020     | 1020     | 1220     | 1420     |
| Artikelnummer        | 40255764 | 40255766  | 40255768 | 40255770 | 40255772 | 40255774 | 40255776 | 40255778 |
| Stufenbreite 800mm   |          |   |          |          |          |          |          |          |
| Fahrwerksbreite (mm) | 1220     | 1220  | 1220     | 1220     | 1220     | 1220     | 1420     | 1420     |
| Artikelnummer        | 40255784 | 40255786  | 40255788 | 40255790 | 40255792 | 40255794 | 40255796 | 40255798 |
| Stufenbreite 1000mm  |          |   |          |          |          |          |          |          |

---

|                      |          |                 |          |          |          |          |          |          |
|----------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fahrwerksbreite (mm) | 1420     | 1420            | 1420     | 1420     | 1420     | 1420     | 1420     | 1420     |
| Artikelnummer        | 40255804 | <b>40255806</b> | 40255808 | 40255810 | 40255812 | 40255814 | 40255816 | 40255818 |