

## Zarges Treppenpodest 45° 1000mm Stufenbreite 5 Stufen

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg



Art. Nr.: Z40855531

**1.415,25 €**

~~UVP 2.680,36 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 49.8 kg

|                                |                              |                              |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,99 m       | <b>Neigung:</b> 45°          | <b>Stufenbreite:</b> 1000 mm |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 0,99 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m | <b>Ausladung:</b> 1,47 m     |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 2,99 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5    | <b>Hersteller:</b> Zarges    |
| <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Treppe     |

**Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung ( für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes).Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.**

### Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)

- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

### Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

| Technische Daten                       |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neigung                                | 45°                                                                        |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 1500                                                               |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm,800mm,1000mm                                                         |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg                                                                      |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg                                                                      |
| Plattformlängen (mm)                   | 200 bis 2000                                                               |



|                     |          |          |          |                 |
|---------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,40     | 0,60     | 0,80     | 0,99            |
| Ausladung (m)       | 0,87     | 1,07     | 1,27     | 1,47            |
| Stufenanzahl        | 2        | 3        | 4        | 5               |
| Stufenbreite 600mm  |          |          |          |                 |
| Artikelnummer       | 40855520 | 40855521 | 40855522 | 40855523        |
| Stufenbreite 800mm  |          |          |          |                 |
| Artikelnummer       | 40855524 | 40855525 | 40855526 | 40855527        |
| Stufenbreite 1000mm |          |          |          |                 |
| Artikelnummer       | 40855528 | 40855529 | 40855530 | <b>40855531</b> |