

Minka ISO-Oberdeckel plus 33 für Type 15 Exklusiv Deckenöffnung 140x70cm

Art. Nr.: M213130

228,85 €

~~UVP 324,87 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Breite Deckenöffnung: 70 cm

U-Wert: 0,7 W/m²K

Deckelstärke: 33 mm

Länge Deckenöffnung: 140 cm

Typ: ISO-Oberdeckel

Hersteller: Minka

Kategorie: Zubehör

gpsr_manufacturer_postalcode: 8642

gpsr_manufacturer_city: St. Lorenzen im Mürztal

gpsr_manufacturer_street: Flurgasse

gpsr_manufacturer_housenumber: 6

gpsr_manufacturer_email: office@minka.at

gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitings GmbH

gpsr_manufacturer_country: Österreich

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.minka.at/>

Der ISO-Oberdeckel für die Dachbodentreppe Type 15 Exklusiv ist 33 mm stark. Mit ihm lässt sich der U-Wert der Treppe von 1,3 W/m²K auf 0,7 W/m²K reduzieren. So gelangt kaum noch Wärme bzw. Kälte durch das Material hindurch. Bitte achten Sie beim Kauf darauf, dass die Rahmengröße Ihrer Dachbodentreppe mit der Größe des Oberdeckels übereinstimmt.

Zum Montieren müssen Sie den Oberdeckel lediglich an den Scharnieren am Futterkasten der Treppe festschrauben. Wenn Sie die Aufzugshebel am Oberdeckel und an der Lukenverkleidung befestigen, lässt sich der Oberdeckel automatisch nach hinten öffnen. Lediglich bei der Größe 120x60 cm ist das nicht möglich. Hier können Sie den Deckel nur manuell zur Seite hin öffnen.

Eine Kette verhindert dabei, dass der Deckel bis zum Anschlag aufklappt.

- Passt zur Dachbodentreppe Type 15 Exklusiv
- Fünf Größen passend zu Ihrer Treppe: 110×70, 120×60, 120×70, 130×70 und 140×70 cm
- Lässt sich automatisch nach hinten oder manuell zur Seite öffnen
- 33 mm Deckelstärke
- Senkung des U-Werts von 1,3 W/m²K auf 0,7 W/m²K

Technische Daten					
Rohbaumaß in cm (L x B)	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
Lukenkasten in cm (L x B)	109 x 69	119 x 59	119 x 69	129 x 69	139 x 69
Artikelnummer	213100	213105	213110	213120	213130