

# Hymer Treppenstehleiter Teleskopleiter mit patentierter Feststellvorrichtung 2x5 Stufen

Patentierter Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen

Art. Nr.: Y412310

**439,15 €**  
~~UVP 649,74 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

**HYMER**



**Gewicht:** 12 kg

<b>Senkrechte Höhe:</b> 1,45 m	<b>Standhöhe:</b> 0,77 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 2,77 m
<b>Leiterlänge:</b> 1,47 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 5	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Hersteller:</b> Hymer	<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Teleskopleiter	<b>Begehbarkeit:</b> Zweiseitig	<b>gpsr_manufacturer_home:</b> <a href="https://www.hymer-alu.de/">https://www.hymer-alu.de/</a>
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Käferhofen	<b>Gewicht:</b> 12,0 kg	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wangen im Allgäu
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@hymer-alu.de">info@hymer-alu.de</a>
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 10	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 88239	


Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Stufenlos höhenverstellbar dank patentierter, einfacher Feststellvorrichtung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Patentierter Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen
- Nach EN 131

**Hinweis**

Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!  
 Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes  
 Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

(1) Maße sind ohne ausgefahrere Fußverlängerungen.



Technische Daten				
Stufenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Holm (ca. mm)	60			
Länge (ca. m)(1)	1,47	1,75	2,05	2,35
Standhöhe (ca. m)(1)	0,77	1	1,3	1,55
Arbeitshöhe (ca. m)(1)	2,77	3	3,3	3,55
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)(1)	1,45	1,7	1,95	2,25
Breite oben/unten (ca. m)(1)	0,34/0,51	0,34/0,54	0,34/0,57	0,34/0,6
Schrittlänge (ca. m)(1)	0,95	1,15	1,25	1,45
Gewicht (ca. kg)	12	12,8	13,8	15
Artikelnummer	<b>412310</b>	412312	412314	412316