

# Hymer Treppenstehleiter Teleskopleiter mit patentierter Feststellvorrichtung 2x8 Stufen

Patentierter Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen

Art. Nr.: Y412316

**540,50 €**

~~UVP 799,68 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



**HYMER**

**Gewicht:** 15 kg

<b>Standhöhe:</b> 1,55 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 2,25 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,55 m
<b>Leiterlänge:</b> 2,35 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 8	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Hersteller:</b> Hymer	<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Teleskopleiter	<b>Begehbarkeit:</b> Zweiseitig	<b>gpsr_manufacturer_count:</b> Deutschland
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 10	<b>Gewicht:</b> 15,0 kg
<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wangen im Allgäu	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@hymer-alu.de	<b>gpsr_manufacturer_posta:</b> 88239
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.hymer-alu.de/">https://www.hymer-alu.de/</a>	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Käferhofen	


Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Stufenlos höhenverstellbar dank patentierter, einfacher Feststellvorrichtung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Patentierter Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen
- Nach EN 131

### Hinweis

Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!  
 Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes  
 Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

(1) Maße sind ohne ausgefahrere Fußverlängerungen.



Technische Daten				
Stufenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Holm (ca. mm)	60			
Länge (ca. m)(1)	1,47	1,75	2,05	2,35
Standhöhe (ca. m)(1)	0,77	1	1,3	1,55
Arbeitshöhe (ca. m)(1)	2,77	3	3,3	3,55
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)(1)	1,45	1,7	1,95	2,25
Breite oben/unten (ca. m)(1)	0,34/0,51	0,34/0,54	0,34/0,57	0,34/0,6
Schrittlänge (ca. m)(1)	0,95	1,15	1,25	1,45
Gewicht (ca. kg)	12	12,8	13,8	15
Artikelnummer	412310	412312	412314	<b>412316</b>