

# Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 2x8 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

Art. Nr.: Y604516

**388,50 €**  
~~UVP 574,77 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**HYMER**

**Gewicht:** 9.9 kg

<b>Standhöhe:</b> 3,00 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 2,25 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 5,00 m
<b>Leiterlänge:</b> 4,07 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 8	<b>Hersteller:</b> Hymer
<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@hymer-alu.de
<b>Gewicht:</b> 9,9 kg	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 10	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Käferhofen
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.hymer-alu.de/">https://www.hymer-alu.de/</a>	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 88239	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wangen im Allgäu
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland		


## Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Griffester profilierter Leiterfuß
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße

- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)



Technische Daten					
Sprossenzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25
Länge eingefahren (ca. m)	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren (ca. m)	2,95	4,07	4,91	6,03	7,16
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,07	1,59	2,12	2,66	3,17
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,07	3,59	4,12	4,66	5,17
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	1,92	3	3,82	4,9	5,98
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,92	5	5,82	6,9	7,98
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,72	2,25	2,78	3,33	3,82
Breite ausgefahren oben/unten (ca. m)	0,36/0,96	0,36/0,96	0,36/0,96	0,36/1,04	0,36/1,16
Schrittlänge (ca. m)	1,25	1,58	1,98	2,26	2,8
Gewicht (ca. kg)	8	9,9	12,6	15,4	18,4
Artikelnummer	604512	<b>604516</b>	604520	604524	604528