

Hymer Teleskopleiter 4x6 Sprossen

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: Y414224

574,30 €

~~UVP 849,66 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 19 kg



HYMER

Standhöhe: 5,2 m	Senkrechte Höhe: 3,03 m	Arbeitshöhe: 7,2 m
Leiterlänge: 6,26 m	Sprossen/Stufen: 6	Trittform: Sprossen
Hersteller: Hymer	Teilbarkeit: 4x	Material: Aluminium
Kategorie: Teleskopleiter	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/	Gewicht: 19,0 kg	gpsr_manufacturer_housenumb: 10
gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu	gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	gpsr_manufacturer_postalcode: 88239
gpsr_manufacturer_street: Käferhofen		

Multifunktionale Verwendung


- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl
- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger
- Sperrelement mit Stahlkern
- Nach EN 131-4

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-4



Technische Daten			
Sprossenzahl	4x4	4x5	4x6
Holm (ca. mm)	60		
Länge Anlegeleiter (ca. m)	2,35-4,02	2,90-5,14	3,46-6,26
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,26	1,8	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,26	3,8	4,35
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3	4,1	5,2
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	5	6,1	7,2
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,15-1,95	1,4-2,49	1,7-3,03
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. m)	0,36/0,83	0,36/0,95	0,36/1,06
zusammengeklappt LxBxH (ca. mm)	1,20x0,61x0,20	1,50x0,68x0,20	1,80x0,75x0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	0,87/1,36	1,03/1,72	1,20/2,01
Gewicht (ca. kg)	13,2	16,2	19
Gelenk	A	A	B
Artikelnummer	414216	414220	414224