

Iller Teleskopleiter Eurostars mit Dreiecksauslegern 4x6 Sprossen

auch auf unebenen Arbeitsflächen zum Beispiel Treppen einsetzbar.

Art. Nr.: K954216

★★★★★ (eine Bewertung)

641,05 €

~~UVP 821,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 20.9 kg

Standhöhe: 5,10 m

Sprossen/Stufen: 6

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_city:

Buxheim

gpsr_manufacturer_street:

Hauptstr.

gpsr_manufacturer_country:

Deutschland

Arbeitshöhe: 7,10 m

Trittform: Sprossen

Kategorie: Teleskopleiter

Gewicht: 20,4 kg

gpsr_manufacturer_email:

info@iller-leiter.de

gpsr_manufacturer_housenumber:

9-11

Leiterlänge: 6,40 m

Hersteller: Iller Leiter

Begehbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_name:

ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

gpsr_manufacturer_homepage:

<https://www.iller-leiter.de/>


gpsr_manufacturer_postalcode:

87740

Holm-Gelenkverbindung in Verpresstechnik

- Durch Anbringen von Verlängerungsschenkeln auch auf unebenen Arbeitsflächen zum Beispiel Treppen einsetzbar
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- Mit Zubehör Dreiecksausleger oder Nachrüsttraverse konform zur EN 131
- Höhenverstellbare Stehleiter
- Längenverstellbare Anlegeleiter

- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst, Größe 4x6 mit Stahl Bolzengelenk, verpresst
- Kompaktes Transportmaß



Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Holmgröße (mm)	innen 60 / außen 64		
Länge als Stehleiter (m)	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55	1,85 - 3,08
Länge als Anlegeleiter (m)	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28	3,60 - 6,40
max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)	3,35	3,90	4,45
max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	4,95	6,00	7,10
Artikelnummer	954204	954205	954206
Teleskopleiter - Ausführung mit Dreieckauslegern			
Artikelnummer	954214	954215	954216