

## Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 2x14 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

Art. Nr.: Y604528

**623,35 €**  
~~UVP 922,25 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**HYMER**

**Gewicht:** 18.4 kg

**Senkrechte Höhe:** 3,82 m

**Standhöhe:** 5,98 m

**Arbeitshöhe:** 7,98 m

**Leiterlänge:** 7,16 m

**Sprossen/Stufen:** 14

**Hersteller:** Hymer

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.hymer-alu.de/>

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
10

**Gewicht:** 18,4 kg

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Wangen im Allgäu

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
88239

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Käferhofen

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@hymer-alu.de](mailto:info@hymer-alu.de)

### Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Griffester profilierter Leiterfuß
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)


- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

#### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Technische Daten                      |           |           |           |           |               |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Sprossenzahl                          | 2x6       | 2x8       | 2x10      | 2x12      | 2x14          |
| Holm oben/unten (ca. mm)              | 60/60     | 60/60     | 66/66     | 71/71     | 83/83         |
| Sprossenzahl max. ausgefahren         | 10        | 14        | 17        | 21        | 25            |
| Länge eingefahren (ca. m)             | 1,83      | 2,39      | 2,95      | 3,52      | 4,08          |
| Länge ausgefahren (ca. m)             | 2,95      | 4,07      | 4,91      | 6,03      | 7,16          |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m)          | 1,07      | 1,59      | 2,12      | 2,66      | 3,17          |
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)        | 3,07      | 3,59      | 4,12      | 4,66      | 5,17          |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)        | 1,92      | 3         | 3,82      | 4,9       | 5,98          |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)      | 3,92      | 5         | 5,82      | 6,9       | 7,98          |
| senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)    | 1,72      | 2,25      | 2,78      | 3,33      | 3,82          |
| Breite ausgefahren oben/unten (ca. m) | 0,36/0,96 | 0,36/0,96 | 0,36/0,96 | 0,36/1,04 | 0,36/1,16     |
| Schrittlänge (ca. m)                  | 1,25      | 1,58      | 1,98      | 2,26      | 2,8           |
| Gewicht (ca. kg)                      | 8         | 9,9       | 12,6      | 15,4      | 18,4          |
| Artikelnummer                         | 604512    | 604516    | 604520    | 604524    | <b>604528</b> |