

## Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 2x6 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

Art. Nr.: Y604512

**328,45 €**  
~~UVP 481,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**HYMER**

**Gewicht:** 8 kg

**Senkrechte Höhe:** 1,72 m

**Leiterlänge:** 2,95 m

**Trittform:** Sprossen

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:** 10

**gpsr\_manufacturer\_name:** Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

**gpsr\_manufacturer\_homepage:** <https://www.hymer-alu.de/>

**Standhöhe:** 1,92 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Teilbarkeit:** 2x

**gpsr\_manufacturer\_email:** [info@hymer-alu.de](mailto:info@hymer-alu.de)

**Gewicht:** 8,0 kg

**gpsr\_manufacturer\_city:** Wangen im Allgäu

**Arbeitshöhe:** 3,92 m

**Hersteller:** Hymer

**Material:** Aluminium

**gpsr\_manufacturer\_street:** Käferhofen

**gpsr\_manufacturer\_country:** Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:** 88239

### Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Griffester profilierter Leiterfuß
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße


- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

#### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Technische Daten                      |               |           |           |           |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sprossenzahl                          | 2x6           | 2x8       | 2x10      | 2x12      | 2x14      |
| Holm oben/unten (ca. mm)              | 60/60         | 60/60     | 66/66     | 71/71     | 83/83     |
| Sprossenzahl max. ausgefahren         | 10            | 14        | 17        | 21        | 25        |
| Länge eingefahren (ca. m)             | 1,83          | 2,39      | 2,95      | 3,52      | 4,08      |
| Länge ausgefahren (ca. m)             | 2,95          | 4,07      | 4,91      | 6,03      | 7,16      |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m)          | 1,07          | 1,59      | 2,12      | 2,66      | 3,17      |
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)        | 3,07          | 3,59      | 4,12      | 4,66      | 5,17      |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)        | 1,92          | 3         | 3,82      | 4,9       | 5,98      |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)      | 3,92          | 5         | 5,82      | 6,9       | 7,98      |
| senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)    | 1,72          | 2,25      | 2,78      | 3,33      | 3,82      |
| Breite ausgefahren oben/unten (ca. m) | 0,36/0,96     | 0,36/0,96 | 0,36/0,96 | 0,36/1,04 | 0,36/1,16 |
| Schrittlänge (ca. m)                  | 1,25          | 1,58      | 1,98      | 2,26      | 2,8       |
| Gewicht (ca. kg)                      | 8             | 9,9       | 12,6      | 15,4      | 18,4      |
| Artikelnummer                         | <b>604512</b> | 604516    | 604520    | 604524    | 604528    |