

Hymer Mehrzweckleiter mit verpressten Leiterfüßen 2x12 Sprossen

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus
Walzprofil

Art. Nr.: Y404524

395,75 €

~~UVP 585,48 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

HYMER



Gewicht: 14.9 kg

Standhöhe: 3,74 m

Leiterlänge: 5,98 m

Hersteller: Hymer

Kategorie: Mehrzweckleiter

gpsr_manufacturer_street:
Käferhofen

Gewicht: 14,9 kg

gpsr_manufacturer_city:
Wangen im Allgäu

Senkrechte Höhe: 3,12 m

Sprossen/Stufen: 12

Teilbarkeit: 2x

Begehbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.hymer-alu.de/>

gpsr_manufacturer_postalcode:
88239

gpsr_manufacturer_email:
info@hymer-alu.de

Arbeitshöhe: 6,82 m

Trittform: Sprossen

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_name: Hymer
Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_housenumber:
10

Tragkraft: 150 kg

Multifunktionale Verwendung


- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten			
Sprossenzahl	2x8	2x10	2x12
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	66/66	71/71
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	21
Länge eingefahren (ca. m)	2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren (ca. m)	4	4,84	5,98
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,52	2,05	2,59
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,52	4,05	1,59
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,93	3,74	4,82
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,93	5,74	6,82
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	2,05	2,58	3,12
Breite ausgefahren oben/unten (ca. m)	0,36/0,71	0,36/0,95	0,36/0,95
Schrittlänge (ca. m)	1,55	1,94	2,19
Gewicht (ca. kg)	9,5	12,1	14,9
Artikelnummer	404516	404520	404524