

## Iller Mehrzweckleiter Eurostars mit Wandlaufrollen 3x12 Sprossen

In stabiler Handwerkerqualität - Spezialleiter für frei stehenden Einsatz



Art. Nr.: K53012

**699,40 €**  
~~UVP 877,03 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**




**Gewicht:** 33 kg

|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 7,50 m                                                                                      | <b>Typ:</b> Mehrzweckleiter                                                     | <b>Arbeitshöhe:</b> 9,50 m                                                                        |
| <b>Leiterlänge:</b> 8,60 m                                                                                    | <b>Sprossen/Stufen:</b> 3x12                                                    | <b>Trittform:</b> Sprossen                                                                        |
| <b>Hersteller:</b> Iller Leiter                                                                               | <b>Teilbarkeit:</b> 3x                                                          | <b>Material:</b> Aluminium                                                                        |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.iller-leiter.de/">https://www.iller-leiter.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Buxheim                                       | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@iller-leiter.de">info@iller-leiter.de</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>9-11                                                                 | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland                                | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Hauptstr.                                                     |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>87740                                                                 | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG | <b>Gewicht:</b> 32,9 kg                                                                           |
| <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter                                                                             |                                                                                 |                                                                                                   |

Auch als zwei- oder dreiteilige Schiebeleiter verwendbar

- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte und starre Aussteifung zur Spreizsicherung
- Wandlaufrollen bei Ausführung 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14 Sprossen vorhanden
- Gleitsichere Leiternfüße
- Holmgröße 75 mm
- Traversengröße 60 x 22 mm

- Oberteil bis Größe 10 separat als Anlegeleiter verwendbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm / 47 cm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen                          | 3 x 7 | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11 | 3 x 12       | 3 x 14 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------|--------|
| Holmgröße (mm)                    | 75    |       |       | 90     |        |              |        |
| Länge (m)                         | 2,17  | 2,50  | 2,80  | 3,00   | 3,30   | 3,65         | 4,20   |
|                                   | 3,57  | 3,80  | 4,75  | 5,30   | 5,50   | 6,10         | 6,70   |
|                                   | 4,96  | 5,20  | 6,65  | 7,20   | 7,50   | 8,60         | 9,70   |
| max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)   | 4,15  | 4,70  | 5,20  | 5,75   | 6,25   | 6,75         | 7,30   |
| max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m) | 5,80  | 6,10  | 7,55  | 8,10   | 8,40   | 9,50         | 10,60  |
| Traversenbreite (m)               | 0,9   |       | 1,23  |        |        |              | 1,325  |
| Gewicht (kg)                      | 15,7  | 17,0  | 19,0  | 22,8   | 25,0   | 32,9         | 38,5   |
| Wandlaufrollen                    | Nein  | Ja    | Nein  | Ja     | Nein   | Ja           | Ja     |
| Starre Aussteifung                | Nein  | Ja    | Nein  | Ja     | Nein   | Ja           | Ja     |
| Artikel-Nr:                       | 95307 | 53008 | 95309 | 53010  | 95311  | <b>53012</b> | 53014  |