

# Hymer Plattformleiter Protect+ mit Teleskopausleger und Sicherheitstüren 5-8 Sprossen

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: Y848408

**1.265,90 €** ~~UVP 1.888,53 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



HYMER

**Gewicht:** 30.4 kg

<b>Standhöhe:</b> 1,15-1,77 m	<b>Plattformlänge:</b> 0,43 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 2,20-2,8
<b>Plattformbreite:</b> 0,60 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,15-3,77 m	<b>Leiterlänge:</b> 2,36-3,06 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 5-8	<b>Hersteller:</b> Hymer	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Podestleiter
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>Gewicht:</b> 30,4 kg
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 10	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.hymer-alu.de/">https://www.hymer-alu.de/</a>	<b>gpsr_manufacturer_posta:</b> 88239
<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@hymer-alu.de">info@hymer-alu.de</a>	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wangen im Allgäu	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hymer-Leichtmetallbau GmbH Co. KG
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Käferhofen		

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Plattformabmessung 600 x 425 mm
- Breitsprossen 45 mm
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353
- TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-7**

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

Technische Daten			
Sprossenzahl inkl. Plattform	3-5	5-8	6-10
Enthaltene Grundleiter	848303	848305	848306
Enthaltene Erweiterung	0054730+0054734	0054731	0054732
Holm (ca. mm)	60		
Länge (ca. m)	2,06 - 2,31	2,36 - 3,06	2,61 - 3,56
Standhöhe (Höhe bis Plattform)(ca. m)	0,86 - 1,09	1,15 - 1,77	1,39 - 2,24
Arbeitshöhe (ca. m)	2,86 - 3,09	3,15 - 3,77	3,39 - 4,24
senkrechte Gesamthöhe (ca.m)	1,90 - 2,13	2,20 - 2,81	2,43 - 3,29
Breite (ca. m)	1,78 - 1,98	1,93 - 2,41	2,11 - 2,78
Schrittlänge (ca. m)	1,50 - 1,64	1,69 - 2,28	1,87 - 2,65
zusammengelegt LxBxH (ca. m)	2,30 x 0,70 x 0,32	2,59 x 0,70 x 0,32	2,85 x 0,70 x 0,32
Gewicht (ca. kg)	25,4	30,4	33
Artikelnummer	848405	<b>848408</b>	848410