

Hymer Plattformleiter Protect mit selbstschließender Sicherheitstüre 7 Sprossen

Optimaler Transport mittels Kipprollen

Art. Nr.: Y848307

1.063,30 €
~~UVP 1.586,27 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



HYMER

Gewicht: 25 kg

Plattformbreite: 0,60 m

Plattformlänge: 0,43 m

Sprossen/Stufen: 7

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_city:

Wangen im Allgäu

gpsr_manufacturer_homepage:

<https://www.hymer-alu.de/>

Gewicht: 25,0 kg

Standhöhe: 1,62 m

Arbeitshöhe: 3,62 m

Hersteller: Hymer

Kategorie: Plattformleitern

gpsr_manufacturer_housenumber:

10

gpsr_manufacturer_country:

Deutschland

gpsr_manufacturer_street:

Käferhofen

Senkrechte Höhe: 2,66 m

Leiterlänge: 2,85 m

Teilbarkeit: 1x

Begehrbarkeit: einseitig

gpsr_manufacturer_email:

info@hymer-alu.de

gpsr_manufacturer_name:

Hymer-Leichtmetallbau GmbH
Co. KG

gpsr_manufacturer_posta:

88239

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Plattformabmessung 600 x 425 mm

- Breitsprossen 45 mm
- BG Bau gefördert
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-7



Technische Daten

Sprossenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	60					
Länge (ca. m)	1,85	2,1	2,35	2,6	2,85	3,1
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,7	0,93	1,16	1,39	1,62	1,85
Arbeitshöhe (ca. m)	2,7	2,93	3,16	3,39	3,62	3,85
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,73	1,96	2,19	2,43	2,66	2,89
Breite (ca. m)	0,65	1,76	1,93	2,11	2,26	2,45
Schrittlänge (ca. m)	1,21	1,4	1,59	1,77	1,97	2,18
zusammengelegt LxBxH (ca. m)	2,08x0,56x0,25	2,34x0,7x0,25	2,59x0,7x0,25	2,85x0,7x0,25	3,09x0,7x0,25	3,32x0,7x0,25
Gewicht (ca. kg)	14,2	20,4	22,3	3,4	25	26,2
Ausleger	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	848303	848304	848305	848306	848307	848308