

## Layher 113 Wartungsbühne 60° 600mm 10 Stufen

Ausladung bis 4,21m

Layher 

Art. Nr.: 1136.610

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 91.5 kg

|                            |                                 |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Podest:</b> ja          | <b>Standhöhe:</b> 2,40 m        | <b>Plattformlänge:</b> 0,60 m   |
| <b>Neigung:</b> 60°        | <b>Stufenbreite:</b> 600 mm     | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,40 m  |
| <b>Ausladung:</b> 2,08 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,40 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 10      |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Layher       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x          |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Wartungsbühne | <b>Begehrbarkeit:</b> einseitig |


### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Lenkrollen und Handläufe sind im Lieferumfang vorhanden
- Stufenbreite: 0,6m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 60°

- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!
- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe **mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf** bestellt werden



|                     |                                  |      |      |      |       |
|---------------------|----------------------------------|------|------|------|-------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72                             | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68  |
| Ausladung (m)       | 1,40                             | 1,43 | 1,50 | 1,53 | 1,66  |
| Fahrwerksbreite (m) | 0,94                             |      | 1,00 | 1,10 |       |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,72                             | 2,96 | 3,20 | 3,44 | 3,68  |
| Auslieferung        | Wird komplett montiert geliefert |      |      |      | Nur G |
| Stufenanzahl (m)    | 3                                | 4    | 5    | 6    | 7     |
| Stufenbreite (m)    | 0,60                             | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60  |

|                     |                                     |          |            |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|-------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gesamtbreite (m)    | 0,73                                | 0,93     | 0,73       | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     |
| Gewicht (kg)        | 54,6                                | 58,4     | 58,5       | 62,7     | 63,1     | 67,9     | 67,4     | 72,7     | 71,7     |
| Artikel-Nr.         | 1136.603                            | 1138.603 | 1136.604   | 1138.604 | 1136.605 | 1138.605 | 1136.606 | 1138.606 | 1136.607 |
|                     |                                     |          |            |          |          |          |          |          |          |
| Senkrechte Höhe (m) | 2,40                                |          | 2,64       |          | 2,88     |          | 3,12     |          | 3,36     |
| Ausladung (m)       | 2,08                                |          | 2,22       |          | 2,36     |          | 2,50     |          | 2,63     |
| Fahrwerksbreite (m) | 1,25                                |          |            |          |          |          | 1,30     |          | 1,40     |
| Arbeitshöhe (m)     | 4,40                                |          | 4,64       |          | 4,88     |          | 5,12     |          | 5,36     |
| Auslieferung        | Nur Geländer müssen montiert werden |          | unmontiert |          |          |          |          |          |          |
| Stufenanzahl (m)    | 10                                  |          | 11         |          | 12       |          | 13       |          | 14       |
| Stufenbreite (m)    | 0,60                                | 0,80     | 0,60       | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     |
| Gesamtbreite (m)    | 0,73                                | 0,93     | 0,73       | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     |
| Gewicht (kg)        | 91,5                                | 98,5     | 96,4       | 103,8    | 101,5    | 109,3    | 109,4    | 117,9    | 128,7    |
| Artikel-Nr.         | 1136.610                            | 1138.610 | 1136.611   | 1138.611 | 1136.612 | 1138.612 | 1136.613 | 1138.613 | 1136.614 |