

## MUNK Podesttreppe einseitig begehbar fahrbar

Standhöhe bis 1,90m



Art. Nr.: 272-OX

**ab 721,10 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



**Neigung:** 70°

**Plattformlänge:** 0,8 m

**Plattformbreite:** 0,6 m

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppen

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil
- Plattformlänge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig
- Lichte Höhe 300mm
- 2 Quertraversen\* für hohe Standsicherheit
- Mit 2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte
- Zulässige Gesamtbelastung 150 kg
- Auftrittstiefe 80mm
- Neigung 70°
- Außenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

### Hinweis:

\* 4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse

### Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.



| Stufenanzahl        | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plattformhöhe (m)   | 0,95   | 1,19   | 1,43   | 1,66   | 1,90   |
| Ausladung           | 1,32   | 1,43   | 1,53   | 1,64   | 1,74   |
| Traversenbreite (m) | 1,26   | 1,26   | 1,51   | 1,51   | 1,58   |
| Gewicht (kg)        | 32,0   | 34,0   | 38,0   | 40,0   | 42,0   |
| Bestell-Nr.         | 303104 | 303105 | 303106 | 303107 | 303108 |