

## Zarges Betankungsleiter

Art. Nr.: 1432-OX



**ab 1.241,05 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Plattformbreite:** 0,45 m

**Plattformlänge:** 0,5 m


**Hersteller:** Zarges

**Material:** Aluminium

**Begehbarkeit:** einseitig

Die universelle Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz

- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung
- zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter
- Optional ist diese auch in anderen Breiten erhältlich
- **großzügige Plattform 500 x 450 mm**
- aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Zwei Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter
- Die Rollen lassen sich auch am Stützteil anbringen
- Für unsere Leitern wurden die europäischen Normen EN 131-1, -2 und EN 131-7 angewandt.



|                     |     |      |      |      |
|---------------------|-----|------|------|------|
| Plattformhöhe P (m) | 0,8 | 1,07 | 1,35 | 1,60 |
|---------------------|-----|------|------|------|

|                       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,80  | 3,00  | 3,35  | 3,60  |
| Stufenanzahl          | 3     | 4     | 5     | 6     |
| Grundfläche (m)       | 73    | 73    | 73    | 73    |
| Gewicht (kg)          | 15    | 17    | 18    | 20    |
| Bestell-Nr.           | 40097 | 40098 | 40099 | 40051 |