Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263







Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 800mm Stufenbreite 17 Stufen

Individuell angepasste Plattformlängen

Art. Nr.: Z40255796

4.728,45 €

UVP 9.030.67 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 222 kg



Perfekter, ergonomischer und sicherer Stand auf großer Plattform mit mobilen Einsatzmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer







Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem
- Hoher Vormontagegrad

Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14 122

Entisphene Divide 14 122						
Technische Daten						
Neigung	45°					
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4510					
	Aluminium gerieft (R10)					
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)					
	Stahl-Lochblech (R13)					
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm					
Zulässige Gesamtbelastung	300kg					
Plattformlänge	200 bis 3000mm					
Maximale Stufenbelastung	150kg					



		Plattformt	reppe fahr!	par mit bei	dseitigem I	Handlauf u	nd umlaufe	ndem Gelär	
	45°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Ge Plattformlänge 600 mm							
Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	3,65	4,08	
Ausladung (m)	1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96	4,39	4,82	
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	17	19	
Stufenbreite 600)mm								
Fahrwerksbreite (mm)	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1220	1420	
Artikelnummer	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774	40255776	40255778	
Stufenbreite 800mm									
Fahrwerksbreite (mm)	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1420	1420	
Artikelnummer	40255784	40255786	40255788	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	
Stufenbreite 100)0mm								







Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Fahrwerksbreite (mm)	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420
Artikelnummer	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814	40255816	40255818