

## Zarges gebördelte Kunststoff-Stehleiter EFAmix S in GFK-Mischbauweise 6 Stufen

Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge



Art. Nr.: Z40434

**416,20 €**  
~~UVP 788,26 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 9 kg

**Standhöhe:** 1,37 m

**Arbeitshöhe:** 3,35 m

**Leiterlänge:** 2,15 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Hersteller:** Zarges

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** GFK

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

### Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sicherheitsplattform (250 mm x 250 mm)
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil



| Leiterlänge L (m) | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
|-------------------|------|------|------|------|------|

|                                 |       |       |       |              |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| Plattformhöhe P (m)             | 0,68  | 0,91  | 1,14  | 1,37         | 1,60  |
| Arbeitshöhe A (ca. m)           | 2,70  | 2,90  | 3,15  | 3,35         | 3,60  |
| untere, äußere Breite (m)       | 0,42  | 0,44  | 0,47  | 0,49         | 0,52  |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)  | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50        | 50/50 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3     | 4     | 5     | 6            | 7     |
| Gewicht (kg)                    | 6,0   | 7,0   | 8,0   | 9,0          | 10,0  |
| Bestell-Nr.                     | 40431 | 40432 | 40433 | <b>40434</b> | 40435 |